





Scarf-jointed film-faced plywood is used for flooring in vehicle trailers and containers. Jointed panels 2500mm x 13500mm are currently being used for flooring in insulated vehicles.

Softwood plywood may also be scarf jointed for use as roofing and walling.

Dank ihrer hohen Festigkeitseigenschaften ist das baltische Birkensperrholz perfektes Verpackungsmaterial für Mehrwegverpackungen. Wir liefern Fertigteile zur Montage von Kisten, geschnitten zu Fixmassen, gefrässt und gebohrt, nach Bedarf des Kunden.

Die geschäfteten Platten aus laminiertem Sperrholz werden für Container- und Fahrzeugböden und die geschäfteten Platten 2500 x 13500 mm als Bodenplatten für die Thermoisolierwagen verwendet.

Die geschäfteten Platten aus Nadelsperrholz verwendet man als Bauelemente für Hausdächer und -wände.





SCARF-JOINTED PANELS CESCHÄFTETES SPERRHOLZ

Scarf-jointing allows us minimise waste in comparison to using standard size panels. In addition, it allows the production of Maxi / Jumbo panels up to 13500mm in length and up to 3500mm in width.

Jointed panels can be produced in thickness's from 4mm - 30mm.

Die Anwendung der Schäftpressen ermöglicht uns die Ausbeute von Fertigteilen aus Standardplatten zu optimieren und spezielle Paneele mit maximaler Breite von 2500 mm und maximaler Länge von 13500 mm herzustellen.

Die Stärke von zu schäftenden Platten beträgt 4 bis 30 mm.

PANEL TOLERANCES
PANELTOLERANZE

Table of jointed plywood and cut-to-size details.	
1525/800 ÷ 12000	± 7 mm
1270/800 ÷ 12000	± 7 mm
1270 ÷ 2500/2500 ÷ 12000	± 10 mm

Details: Length/ Width	Tolerance, mm
< 1000	± 1
1000 ÷ 2000	± 2
2000 ÷ 5000	± 3
> 5000	± 5



